

Светодиодные встраиваемые светильники MaySun®

Встраиваемые в стены светильники

Литой алюминиевый корпус, матовое стекло, силиконовый уплотнитель. Лицевая панель из полированной нержавеющей стали. Пылевлагозащищенное исполнение.

Монтажные провода выведены наружу. Имеется винтовое гнездо для заземления.

Каждый светильник снабжен пластиковым монтажным коробом для встраивания в стены.

Модель: A-03

9 LED

белый, зеленый,
красный, синий

Питание: 12V

Мощность: ≤1W

Размер: 45x110мм

Глубина встр. 60мм

Полированный
металл, решетка.

IP54



Модель: B-03-B

21 LED

белый, красный,
желтый, синий

Питание: 12V


Мощность: 1W

Размер: 105x105мм

Глубина встр. 95мм

Полированный
металл, решетка.

IP54



Модель: A-04

24 LED

белый, зеленый,
красный, синий

Питание: 12V

Мощность: 1W

Размер: 70x170мм

Глубина встр. 95мм

Полированный металл,
матовое стекло.

IP54



Модель: A-03-B

24 LED

белый, зеленый,
красный, синий

Питание: 12V

Мощность: 1W

Размер: 70x170мм

Глубина встр. 95мм

Полированный
металл, решетка.

IP54



Модель: B-01

12 LED

белый, красный,
желтый, синий,
зеленый

Питание: 12V

Мощность: ≤1W

Размер: 70x70мм

Глубина встр. 60мм

Полированный
металл, звезда.

IP54



Модель: B-03

12 LED

белый, красный,
желтый, синий,
зеленый

Питание: 12V

Мощность: ≤1W

Размер: 70x70мм

Глубина встр. 60мм

Полированный
металл, решетка.

IP54



Все светильники укомплектованы светодиодными модулями. Достаточно просто подключить необходимое питание. Светильники легко монтируются и не требуют специального обслуживания. За счет применения в качестве источников света светодиодов периодичность обслуживания светильников сведена к минимуму.

Низкое энергопотребление и минимальное выделение тепла делают работу светильников комфортной и безопасной.

Область применения: Интерьерная подсветка жилых, общественных, торговых помещений, выставочных залов, подсветка лестниц, коридоров и т.п.